



PicoSYS 2851




y10018

Der lüfterlose Embedded PC mit Intel Baytrail Prozessor überzeugt durch ausgewogene Features auf kleinstem Raum. Auf einer Höhe von nur 60mm bietet der Embedded PC 2x Gigabit-LAN, 6x RS232, und 6x USB. Die Grafikausgabe erfolgt über VGA und HDMI. Dank der hochwertigen und langzeitverfügbaren Komponenten kann der kleine Box PC problemlos unter extremen Temperaturen zwischen -20°C und 70°C eingesetzt werden. Der Arbeitsspeicher kann bei Bedarf auf 8GB erhöht werden und auch WLAN ist optional erhältlich. Für die nötigen Sicherheitsfeatures sorgt ein zuverlässiger Watchdog.

PicoSYS 2851

y10018

Lüfterlos	ja
Prozessor	Intel® Celeron® J1900 SoC 2.0GHz
RAM	4 GB
max. RAM	8 GB
Laufwerk	SSD
Laufwerkskapazität	64 GB
Raid 1	optional
Slotarten	MiniPCIe
Netzwerkanschlüsse	2
Gigabit LAN	2
WLAN	optional
Anzahl Grafikports	2
Grafikanschlüsse	VGA, HDMI
Serielle Schnittstellen	6
davon als RS232 nutzbar	6
USB 2.0	5
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A	0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C	0
Digital I/O	0
Sonstiges	Watchdog
Betriebssysteme (opt.)	Windows, Linux
IP-Schutz komplett	ohne
Netzteil	extern
Netzteilleistung	60 W
Stromanschluss	Terminal Block
Eingangsspannung	12V
Betriebstemperatur	-20°C - 70°C
Montage	Wallmount
Breite	234 mm
Tiefe	150 mm
Höhe	60 mm



Interface Definition :

- | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|
| A: VGA port | H : USB port | O: COM5 |
| B: LAN2 | I: COM4 | P: COM6 |
| C: LAN1 | J: COM2 | Q: USB port |
| D: COM3 | K: DC in | R: USB port |
| E: COM1 | L: SW | S: Audio output |
| F: HDMI port | M: Power port | T: Audio input |
| G: USB port | N: HDD/Power light | |

